


上海凯普系列 发电机组技术资料



最理想的
发电动力解决方案
任您选择

 上海凯普

600kW/750kVA

发电机组 400/230V,50hz.

| 型号 Model | | | SF-K600GF |
|----------|---------------|-------------|-----------|
| 常用功率 | Prime power | 千瓦 (KW) | 550 |
| 备用功率 | Standby power | 千瓦 (KW) | 600 |
| 常用功率 | Prime power | 千伏安 (KVA) | 687.5 |
| 备用功率 | Standby power | 千伏安 (KVA) | 750 |

发电机组标准配置 Standard configuration

- ✓ 直喷式内燃发动机（柴油）
- ✓ 交流同步发电机（单轴承）
- ✓ 众智自启动控制器、电瓶充电器（200kW 含以上）
- ✓ 普通仪表控制器（200kW 以下）
- ✓ 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩
- ✓ 塑壳或框架式断路器
- ✓ 免维护蓄电池以及电池连接线
- ✓ 钢结构底座，内置复合减震器
- ✓ 排气弯头、排气波纹管、排气消音器
- ✓ 随机专用工具、随机资料
- ✓ 加厚塑膜包装



静音型机组（需选装）

SF Diesel Generator

发电机组 Generator Set

| 型号 Model | | SF-K600GF | |
|----------|--------------------------|-------------|----------------|
| 额定转速 | Rated speed | 转 (r/min) | 1500 |
| 相数 / 线数 | phases /lines | / | 3相 4线 |
| 噪音 | Noise limit | 分贝(db) | ≤118 |
| 最大输出电流 | Maximum output current | 安培 (A) | 990 |
| 满载燃油消耗率 | Fuel Consumption at 100% | 升/小时(L/H) | ≤202 |
| 机组外型尺寸 | Gensets Dimensions | 毫米 (MM) | 3600×1520×2100 |
| 机组重量 | Gensets weight | 千克 (KG) | 4000 |

发动机 Engine

| 型号 Model | | KP27G900D2 | |
|----------|---------------------|------------|---------------------|
| 发动机品牌 | Engine brand | | 凯普 |
| 生产厂家 | Manufacturer | | 上海凯迅发动机有限公司 |
| 额定功率 | Rated power | 千瓦 (KW) | / |
| 1h 功率 | 1-hour power | 千瓦 (KW) | 662 |
| 发动机型式 | Engine type | | 立式、V型、水冷、四冲程 |
| 燃油喷射形式 | Injection Type | | 直喷 Direct Injection |
| 进气方式 | Intake way | | 增压中冷 |
| 发动机气缸数 | No. of Cylinders | | 12 |
| 缸径行程 | piston stroke | 毫米 (MM) | 135/155 |
| 总排量 | Displacement | 升 (L) | 26.6 |
| 压缩比 | Compression ratio | | |
| 机油容量 | Oil capacity | 升 (L) | 65 |
| 机油消耗率 | Oil consumption | g/(kw.h) | ≤0.4 |
| 排放 | Emission | | T2 |
| 启动方式 | Starting way | | 24V 直流电启动 |
| 调速方式 | Governor Type | | 机械调速 Mechanical |
| 适用海拔高度 | Applicable altitude | 毫米 (MM) | ≤2500 |
| 外形尺寸 | Engine dimension | 千克 (KG) | 1930*1686*1872 |
| 重量 | Engine Dry Weight | | 2250 |
| 水箱散热器 | Water tank radiator | | 铝散热芯、50℃环境温度 |

发电机 Alternator

| 型号 Model | | SF 600 |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 发电机品牌(标配) | Generator brand (Standard) | 昇丰 |
| 生产厂家 | Manufacturer | 扬州市圣丰发电设备厂 |
| 额定功率 | Rated power | 600 |
| 材质 | material quality | 100%铜线绕组 |
| 轴承数 | Number of Bearing | 单轴承 |
| 防护等级 | Protection Grade | IP23 |
| 励磁方式 | Exciter Type | 无刷、自励 |
| 调压方式 | Voltage regulation mode | AVR 自动调压 |
| 绝缘等级 | Insulation Class | H |
| 电话干扰系数 | Telephone interference Factor(TIF) | ≤50 |
| 电话谐波因数 | Telephone harmonic factor(THF) | ≤2% |
| 稳态电压调整率 | Voltage Regulation, Steady State | ≤±0.5% |
| 瞬态电压调整率 | Transient State Voltage | ≤+20% ~ -15% |
| 电压波动率 | Voltage fluctuation rate | ≤±0.5% |
| 稳态频率调整率 | frequency regulation , Steady State | ≤±0.5% |
| 瞬态频率调整率 | Transient frequency regulation | ≤+10% ~ -7% |
| 频率波动率 | Frequency fluctuation | ≤±0.5% |
| 其它可选品牌 | Other brands can be selected | 斯坦福 STAMFORD 马拉松 利莱森玛 英格 兰电 西 门子 凯捷利 恒通 领驭等 |

机组可选配置 Optional Configuration


- ✓ 机油、防冻液、防冷凝加热器、电缆线
- ✓ 分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱
- ✓ 四保护、自启动机组控制屏、ATS 双电源转换柜、并机柜
- ✓ 发动机驱动风扇及 40℃环境温度散热水箱
- ✓ 固定式静音型机组（箱柜）、移动式静音机组（箱柜拖车）
- ✓ 固定式防雨型机组（箱柜）、移动式防雨机组（箱柜拖车）
- ✓ 集装箱式外罩或静音箱
- ✓ 放冷凝机油加热器和水道加热器



SF Diesel Generator

公司简介 Company profile

扬州市圣丰发电设备厂创建于2007年，专业从事柴油发电机组生产、制造、销售、售后、改装、出租于一体的现代化个人独资企业。工厂地理位置在历史文化名城江苏扬州古城东郊，江都区邵伯镇工业园区。西邻京沪高速，北邻扬粟高速，南邻宁通高速、北有宁启铁路，东邻扬州泰州飞机场。交通便捷，风景宜人。



我公司于2011年顺利注册“昇丰”商标，以该商标为品牌的柴油发电机组依靠完善的售后服务和过更的质量发往祖国大江南北，产品遍布欧洲、非洲、东南亚等地区。在业内享有较高的知名度。2012年6月由我公司总经理出资为股东正式成立江苏中动电力设备有限公司，注册资金2200万元，同年9月在我市邵伯工业园区新建标准厂房5300平米，办公楼850平方，总占地面积10800平方米。我公司拥有数十人的销售运营团队，本着“顾客至上，诚信为本”的服务宗旨全天候、全心全意为顾客服务。2015年7月公司产品通过了ISO-14001环境体系认证、ISO-18001职业健康体系认证、ISO-9001质量体系认证。每年质监部门对我公司产品的抽检全部合格。

公司经营范围涉及柴油机、发电机、柴油发电机组、柴油发电机静音箱、移动式拖车、移动电源车、集装箱式低噪音生产及销售。自主装配的柴油发电机组具有先进的四保护、自启动自切换、计算机、手机APP远程监控等功能，功率覆盖3KW-3000KW。公司具有先进的柴油发电机组检测设备，可24小时不间断测试各功率段柴油发电机带载情况，均可提供柴油发电机组检测调试数据报告表。同时可为客户提供机组容量选型、机房设计、技术安装指导和上门调试等专业服务。我公司生产的柴油发电机组配套选用的发动机品牌有上柴动力、上海东风、广西玉柴、康明斯(Cummins)、沃尔沃(VOLVO)、奔驰(MTU)、大宇(DAEWOO)、道依茨(DEUTZ)、英国珀金斯(Perkins)、斯太尔、通柴、无锡动力、潍柴动力、重庆科克、济柴190系列等。发电机配套品牌：有英国斯坦福(无锡产)、马拉松(上海产)、法国利莱森玛(福州产)、广州英格、兰电、苏州德锋(凯捷利)、西门子、昇丰等品牌发电机。

我司拥有长期合作经销商近百名，生产销售发货，一站式服务。我司出厂的每台机组均有存档，真正做到一户一档，另有24小时售后服务专业团队，为每台机组保驾护航，欢迎广大经销商电话咨询。我司拥有专业文员团队，可代做报价，标书等。

部分合作品牌



适用标准

扬州昇丰柴油发电机组另外还引用以下规范和标准：

- ✓ GB/T 2819-1995 移动电站通用技术条件
- ✓ GB/T 15548-1995 往复式内燃机驱动的三相同步发电机通用技术条件
- ✓ GB/T 2820.1-1997 往复式内燃机驱动的三相同步发电机组第 1 部分：用途、定额和性能
- ✓ GB/T 2820.3-1997 往复式内燃机驱动三相同步发电机组第 3 部分：发电机组用交流发电机
- ✓ GB/T 2820.5-1997 往复式内燃机驱动的三相同步发电机组第 5 部分：发电机组
- ✓ GB/T 2820.6-1997 往复式内燃机驱动的三相同步发电机组第 6 部分：试验方法
- ✓ GB4712-90 《自动化柴油发电机分级要求》
- ✓ GB12786-91 《自动化柴油发电机组通用技术标准》
- ✓ IS08528-1 《往复式内燃机驱动交流发电机》
- ✓ GB/T 1029-1993 三相同步电机试验方法
- ✓ GB/T 1993-1993 旋转电机冷却方法
- ✓ GB/T 7409.1-1997 同步电机励磁系统定义
- ✓ GB/T 7409.2-1997 同步电机励磁系统电力系统研究用模型
- ✓ GB 10068.1-1998 旋转电机振动测定方法及限值振动测定方法
- ✓ GB 10068.2-1998 旋转电机振动测定方法及限值振动限值
- ✓ GB10069.1-1988 旋转电机噪声测定方法及限值噪声工程测定方法
- ✓ GB10069.1-1988 旋转电机噪声测定方法及限值噪声简易测定方法
- ✓ GB10069.1-1988 旋转电机噪声测定方法及限值噪声限值

